



Ordeñadera Canalizada Reafrio

Bombas 700, 1000 e 1200 Litros



ORDEÑADERA CANALIZADA REAFRIO

BOMBAS 700/1.000/1.200 LITROS

Unidades de vacío

- Depósito de seguridad **aéreo** 40 litros en **acero inoxidable AISI 304**, **borde doblado** y tapas móviles;
- Pie anti vibratorio;
- Estirador y protector de correa;
- Silenciador con extensión y válvula contra-golpe;
- Reservatorio para descarte de aceite;
- Lubricador de óleo **R2 individual** o vacío



Unidad de ordeña

- Tapa do colector en polisulfona (amarilla);
- Base del colector de leche **orbital 350** en **acero inoxidable AISI 304 o 450**;
- Juego de pezoneras;
- Vaso tipo F de **acero inoxidable AISI 304**;
- Manguera de leche;
- Manguera doble de pulsación;
- Manguera corta de vacío.



Línea de leche y lavado

- Tubería de leche y limpieza en **acero inoxidable AISI 304**;
- Spray de plástico para lavado con seis salidas

Transferencia de leche

- Manguera de 25mm o tubo inoxidable de 38mm;
- Bomba de transferencia fabricada en **acero inoxidable AISI 304**.

Línea de vacío

- Tubos y conexiones de PVC de 50mm o 75mm.

Unidad final

- **Unidad final en acero inoxidable AISI 304**, con capacidad de 35, 50 y 75 litros (pulido interno y externo);
- Sistema de retro-lavado con drenaje para unidad final y aireador;
- Cuadro de comando;
- **Estrangulador** de mangueras;
- Sistema electromagnético de nivel para encendido de la bomba de transferencia de leche.



35 litros



50 litros



75 litros

Pulsación y Automación



Pulsador
neumático
L02



Pulsador
Electrónico



Pulsador
neumático
60/40



Panel
Medidor
R501



Caja de Válvula



Vaso Medidor



Extracción

*Pulsación, medición y automatización de acuerdo con el sistema de ordeña configurado.

Programador de limpieza Pulse Line Reafrio

- A través de bombas peristálticas de alta precisión y Controlador Lógico Programable (CLP) de nivel industrial, el programador es capaz de realizar todos los procesos secuenciales de limpieza de forma independiente, sin la necesidad de comandos manuales;
- En caso de falta de energía, el programador reinicia en la etapa del proceso de limpieza que fue interrumpido;
- Programador compatible con todas las marcas y modelos de ordeñaderas canalizadas.



Datos técnicos, configuraciones y medidas pueden sufrir alteraciones sin aviso previo, consulte REAFRIO. Imágenes meramente ilustrativas. V: NOV2022