

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LECHE Y ORDEÑADERA MÓVIL

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LECHE

✓ Características

- A bomba de transferencia es utilizada para **transferir la leche** hasta el enfriador, garantizando un menor esfuerzo y mayor **higiene** en el proceso;
 - Fabricada en **acero inoxidable AISI 304** y rotor de polímero atóxico, es **resistente a la agresividad de productos químicos y altas temperaturas**;
 - Capacidad de bombeo de hasta 50 metros de distancia, con elevación máxima de cinco metros;
 - Utilizar manguera de leche de 19mm;
 - Posee rotor con paletas, lo que permite la transferencia sin estar abajo o no nivel de leche, pues produce vacío.
- *No se recomienda la utilización a seco.
- Para garantizar el funcionamiento correcto de la Bomba de Transferencia Reafrio, no encienda la bomba sin líquidos, eso dañificará el rotor y las paletas.



Completamente atóxica



Carcasa em acero inoxidable AISI 304



Motor de 1/2 cv monofásico 110 o u 220v



ORDEÑADERA MÓVIL

✓ Características

- La ordeñadera móvil Reafrio es un equipo **resistente** y de fácil manejo, indicado para **pequeños rebaños** o para lotes que necesitan ser ordeñados **separadamente** del plantel;
- La ordeña puede ser realizada en cualquier lugar que tenga una fuente de energía eléctrica;
- Equipo **práctico y seguro**, posee unidad de vacío incorporada a la estructura, proporcionando **bajo costo** de mantenimiento.

Unidad de ordeña Reafrio Standard



- Tapa del colector de polisulfona (amarilla);
- Base del colector de leche 450 en acero inoxidable AISI 304;
- Pulsador neumático alternado 60/40;
- Juego de pezoneras;
- Vaso tipo F en acero inoxidable AISI 304;
- Manguera de leche;
- Manguera dupla de pulsación;
- Manguera fina de pulsación.

Unidad de ordeña Reafrio Gold



- Tapa del colector de polisulfona (amarilla);
- Base del colector de leche 350 en acero inoxidable AISI 304;
- Pulsador L02;
- Juego de pezoneras;
- Vaso tipo F en acero inoxidable AISI 304;
- Manguera de leche;
- Manguera dupla de pulsación;
- Manguera fina de pulsación.

- Bomba de vacío 350 litros;
- Motor eléctrico 1,5cv;
- Protector y estirador de correa;
- Silenciador con extensión y válvula contra-golpe;
- Regulador de vacío servo asistido;
- Medidor de Vacío;
- Tarro 45 litros;
- Tapa del tarro en acero inoxidable AISI 304;
- Llave de encendido.



Datos técnicos, configuraciones y medidas pueden sufrir alteraciones sin aviso previo, consulte REAFRIO. Imágenes meramente ilustrativas. V: NOV2022





Ordeñadera móvil Reafrio



Bomba de transferencia de leche



[fb.com/reafrío](https://www.facebook.com/reafrío)



[@reafrío](https://www.instagram.com/reafrío)



[reafrío.com.br](https://www.reafrío.com.br)



+55 49 3664.6100