



Ordeñadera
balde al pie
Standard



Ordeñadera
balde al pie
Gold



Ordeñadera
balde al pie
Basic



ORDEÑADERA BALDE AL PIE

Unidad de vacío Gold

Bombas 700, 1.000 y 1.200 litros

- Bombas 700, 1.000 y 1.200 litros;
- Depósito aéreo de vacío de 40 litros en acero inoxidable AISI 304, borde con doble y tapas móviles;
- Pie anti vibratorio;
- Estirador y protector de correa;
- Silenciador con extensión y válvula contragolpe;
- Reservatorio para descarte de aceite;
- Lubricador de aceite R2 individual.



Unidad de vacío Standard

Bombas 700, 1.000 y 1.200 litros

- Depósito de vacío de 40 litros en acero inoxidable AISI 304, borde con doble y tapas móviles;
- Pie anti vibratorio;
- Tapa del depósito de vacío móvil;
- Estirador y protector de correa;
- Silenciador con extensión y válvula contragolpe;
- Reservatorio para descarte de aceite;
- Lubricador de aceite a vacío.



Unidad de vacío Basic

- Depósito de vacío de 25 litros galvanizado;
- Tapa del depósito de vacío móvil;
- Protector de correa;
- Silenciador con válvula contra-golpe;
- Medidor de Vacío;
- Regulador de vacío a resorte;
- Lubricador de aceite a vacío.



Bombas 350 a 450 litros

- Depósito de vacío de 40 litros en acero inoxidable AISI 304, borde con doble y tapas móviles;
- Estirador y protector de correa;
- Silenciador con extensión y válvula contragolpe;
- Reservatorio para descarte de aceite;
- Lubricador de aceite R2 individual.



Bombas 350 e 450 litros

- Depósito de vacío de 40 litros en acero inoxidable AISI 304, borde con doble y tapas móviles;
- Estirador y protector de correa;
- Silenciador con válvula contragolpe;
- Reservatorio para descarte de aceite;
- Lubricador de aceite a vacío.



Unidad de ordeña Reafrio Basic

- Tapa del colector de polisulfona (amarilla);
- Base del colector de leche orbital (plástico);
- Pulsador alternado neumático 60/40;
- Juego de pezoneras;
- Tapa del tarro en acero inoxidable AISI 304;
- Vaso tipo F en acero inoxidable AISI 304;
- Manguera de leche;
- Manguera dupla de pulsación;
- Manguera larga de vacío;
- Llave y manguera de vacío.



Unidad de ordeña Reafrio Gold

- Tapa del colector de base polisulfona (amarillo);
- Base del colector de leche orbital 350 inoxidable;
- Pulsador importado; Juego de pezoneras;
- Tapa del tarro en acero inoxidable AISI 304;
- Vaso tipo F en acero inoxidable AISI 304;
- Manguera de leche;
- Manguera dupla de pulsación;
- Manguera larga de vacío;
- Llave y manguera de vacío.



Unidad de ordeña Reafrio Standard

- Tapa del colector de base polisulfona (amarillo);
- Base del colector de leche 450 inoxidable;
- Pulsador neumático alternado 60/40;
- Juego de pezoneras;
- Tapa del tarro en acero inoxidable AISI 304;
- Vaso tipo F en acero inoxidable AISI 304;
- Manguera de leche;
- Manguera larga de vacío;
- Manguera dupla de pulsación;
- Llave y manguera de vacío.



Kit para regulación de vacío Basic

Bombas de 280 litros

- Regulador de vacío a resorte;
- Medidor de Vacío.

Kit para regulación de vacío Gold

Bombas de 350 litros

- Regulador de vacío a resorte;
- Medidor de vacío con glicerina.

Bombas de 450 y 1.200 litros

- Regulador de vacío a siervo asistido;
- Medidor de Vacío con glicerina.

Kit para regulación de vacío Standard

Bombas de 350 litros

- Regulador de vacío a resorte;
- Medidor de Vacío.

Bombas de 450 y 1.200 litros

- Regulador de vacío a siervo asistido;
- Medidor de Vacío.